

一般工業用調整器

高圧用 1 段式圧力調整器(容器用)

HPR-50



DC070103

型式 HPR-50	
酸素用G式	ストックNo. DC070103
窒素用G式	ストックNo. DC070105
アルゴン用G式	ストックNo. DC070111
水素用G式	ストックNo. DC070107
ヘリウム用G式	ストックNo. DC070109

用途： 容器用
継手： 入口側
酸素、窒素、アルゴン
W22-14山(袋ナット)
水素W22-14山(左) (袋ナット)
ヘリウムCGA350
出口側
M16 x1.5 6溶接継手付
圧力計： 1次側25MPa
2次側5MPa
調整圧力：MAX 3.5MPa
放出流量：調整圧力3.5MPaのとき
60NL/min(窒素)
重量： 2,430g

HPR-100



DC070203

型式 PR-SL-R	
酸素用G式	ストックNo. DC070203
窒素用G式	ストックNo. DC070205
アルゴン用	ストックNo. DC070211
水素用G式	ストックNo. DC070207
ヘリウム用G式	ストックNo. DC070209

用途： 容器用
継手： 入口側
酸素、窒素、アルゴン
W22-14山(袋ナット)
水素W22-14山(左) (袋ナット)
ヘリウムCGA350
出口側
M16 x1.5 6溶接継手付
圧力計： 1次側25MPa
2次側10MPa
調整圧力：MAX 7MPa
放出流量：調整圧力7MPaのとき
120NL/min(窒素)
重量： 2,450g

HPR-250



DC070303

型式 PR-SL-R	
酸素用G式	ストックNo. DC070303
窒素用G式	ストックNo. DC070305
アルゴン用G式	ストックNo. DC070311
水素用G式	ストックNo. DC070307
ヘリウム用G式	ストックNo. DC070309

用途： 容器用
継手： 入口側
酸素、窒素、アルゴン
W22-14山(袋ナット)
水素W22-14山(左)
ヘリウムCGA350
出口側
M16 x1.5 6溶接継手付
圧力計： 1次側35MPa
2次側25MPa
調整圧力：MAX 15MPa
放出流量：調整圧力12MPaのとき
220NL/min(窒素)
重量： 2,430g