

株式会社群馬コイケ製造 国内向一般高圧ガス圧力調整器 一覧表 2/2 (海外仕様も製作可)

2002.8.28作成

分類	名称	型式	使用ガス	最高入口 圧力MPa	最高使用 圧力MPa	圧力計(MPa)		標準流量		備考
						一次側	二次側	圧力(MPa)	流量	
一般高圧ガス用圧力調整器	ヒータ付炭酸ガス調整器	CWH - 25F	CO <sub>2</sub>	11.8	0.2	/	0.5	0.2	1~25ℓ/min	
		CWH - 25G	CO <sub>2</sub>	11.8	0.29	/	0.5	/	5~25ℓ/min	
		CWH - 10P	CO <sub>2</sub>	11.8	0.98	/	1.5	/	MAX25ℓ/min	
		CWH - 25FW	CO <sub>2</sub>	11.8	0.2	/	0.5	0.2	1~25ℓ/min	容器内圧力低下警報器付
		CWH - 25GW	CO <sub>2</sub>	11.8	0.29	/	0.5	/	5~25ℓ/min	容器内圧力低下警報器付
		CWH - 10PW	CO <sub>2</sub>	11.8	0.98	/	1.5	/	MAX25ℓ/min	容器内圧力低下警報器付
		YX - 20CH1	CO <sub>2</sub> /MAG	11.8	0.21	/	0.5	/	5~20ℓ/min	松下産業機器(株)殿仕様
		YX - 20CH1TAA	CO <sub>2</sub> /MAG	11.8	0.21	/	0.5	/	5~20ℓ/min	松下産業機器(株)殿仕様
		VX-4	CO <sub>2</sub> /MAG	11.8/19.6	0.2	35	/	0.2	1~25ℓ/min	みずほ産業株式会社殿仕様
	ノンヒータ式炭酸ガス調整器	CW - 25F	CO <sub>2</sub>	7.8	0.2	/	/	0.2	1~25ℓ/min	
		CW - 25G	CO <sub>2</sub>	7.8	0.29	/	0.5	/	5~25ℓ/min	
		CW - 10PB	CO <sub>2</sub>	7.8	0.98	/	1.5	/	MAX25ℓ/min	
	フローメータ付き調整器	KR - 25F	O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , Ar	14.7	0.2	25	/	0.2	1~25ℓ/min	
		KR - 25F - R	O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , Ar	14.7	0.2	25	0.6	0.2	1~25ℓ/min	
		KR - 25FF - R	O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , Ar	14.7	0.2	25	0.6	0.2	1~25ℓ/min	
	配管用フローメータ付調整器	LKR - 25F	O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , Ar, CO <sub>2</sub>	0.98	0.2	/	0.6	0.2	1~25ℓ/min	
		LKR - 25FF	O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , Ar, CO <sub>2</sub>	0.98	0.2	/	0.6	0.2	1~25ℓ/min	
	フローメータ付2段式調整器	KRT - 25F	O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , Ar	14.7	0.2	25	/	0.2	1~25ℓ/min	
		KRT - 25FF	O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , Ar	14.7	0.2	25	/	0.2	1~25ℓ/min	
		KRT - 25F - R	O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , Ar	14.7	0.2	25	0.6	0.2	1~25ℓ/min	
		KRT - 25F - S	O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , Ar	14.7	0.2	25	0.6	0.2	1~25ℓ/min	
	2段式調整器	PRT - R	O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , Ar, H <sub>2</sub> , He	14.7	0.4	25	0.6	0.25	100ℓ/min	O <sub>2</sub> 流量
	ニードル弁付調整器	PR - SV - R	O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , Ar, H <sub>2</sub> , He	14.7	0.4	25	0.6	0.25	100ℓ/min	O <sub>2</sub> 流量
		PR - SL - R	O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , Ar, H <sub>2</sub> , He	14.7	0.4	25	0.6	0.25	100ℓ/min	O <sub>2</sub> 流量
	ニードル弁付2段式調整器	PRT - SV - R	O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , Ar, H <sub>2</sub> , He	14.7	0.4	2.5	0.6	0.25	100ℓ/min	O <sub>2</sub> 流量
		PRT - SL - R	O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , Ar, H <sub>2</sub> , He	14.7	0.4	2.5	0.6	0.25	100ℓ/min	O <sub>2</sub> 流量
	高圧1段式圧力調整器	HPR - 50	O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , Ar, H <sub>2</sub> , He	14.7	3.5	25	5	3.5	60Nm <sup>3</sup> /h	N <sub>2</sub> 流量
		HPR - 100	O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , Ar, H <sub>2</sub> , He	14.7	7	25	10	7	120Nm <sup>3</sup> /h	N <sub>2</sub> 流量
		HPR - 250	O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , Ar, H <sub>2</sub> , He	19.6	14.7	35	25	12	220Nm <sup>3</sup> /h	N <sub>2</sub> 流量
	カスタムバルブ付調整器		He, H <sub>2</sub> , N <sub>2</sub>	14.7	0.98	25	2.5	0.8	37Nm <sup>3</sup> /h	N <sub>2</sub> 流量
プラズマ用	プラズマ用調整器	ME - LPO	O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , Ar	0.98	0.5	/	/	0.5	70ℓ/min	小池酸素工業株式会社殿仕様
	プラズマ用調整器	LPR - 10	N <sub>2</sub> , Ar, H <sub>2</sub>	0.9	0.7	/	/	0.7	40ℓ/min	
活魚用	活魚用調整器	FTS - 1700	O <sub>2</sub>	14.7	0.05	25	0.2	0.05	17ℓ/min	株古橋殿仕様
	活魚用調整器		O <sub>2</sub>	14.7	0.1	25	0.2	0.05	50ℓ/min	
	活魚用精密調整器		O <sub>2</sub>	14.7	0.1	25	0.2	0.05	50ℓ/min	
	フローメータ付精密2段調整器		O <sub>2</sub>	14.7	0.2	25	/	0.2	2~18ℓ/min	
消火器用	標準型消火器用調整器		N <sub>2</sub>	14.7	1.8	25	2.5	1.8	450Nm <sup>3</sup> /h	宮田工業(株)殿仕様
	耐蝕型消火器用調整器		N <sub>2</sub>	14.7	1.8	25	2.5	1.8	450Nm <sup>3</sup> /h	
	300型消火器用調整器		N <sub>2</sub>	14.7	1.8	25	2.5	1.8	300Nm <sup>3</sup> /h	
	消火器用調整器		N <sub>2</sub>	14.7	0.74	25	2.5	0.74	30Nm <sup>3</sup> /h	
	消火器用調整器		N <sub>2</sub>	14.7	0.96	25	2.5	0.9	90Nm <sup>3</sup> /h	
飲料用	生ビール用調整器	CB - 40 TGS	CO <sub>2</sub>	11.8	0.4	25	/	0.3	100c c/sec	株サッポロライオン殿仕様
	生ビール用調整器	CBG-35TV-J	CO <sub>2</sub>	11.8	0.35	/	0.5	0.3	100c c/sec	
	飲料用調整器	CSL-3W	CO <sub>2</sub>	11.8	0.15	/	0.3	0.05	100c c/sec	
	飲料用調整器	CSL-6W	CO <sub>2</sub>	11.8	0.4	/	0.6	0.05	100c c/sec	
	自販機用調整器	CDKL - 10L	CO <sub>2</sub>	11.8	0.8	25	1	0.59	17/min	
容器用	ホームサーバー用調整器		CO <sub>2</sub>	7.8	0.14	/	/	0.14	20cc/sec	
	水草育成用調整器		CO <sub>2</sub>	7.8	0.2	10	/	0.2	1泡/10sec	
流量計	配管用流量計	FC - 25B	CO <sub>2</sub>	0.2	0.2	/	/	0.2	1~25ℓ/min	
		FA - 25B	Ar	0.2	0.2	/	/	0.2	1~25ℓ/min	