

一般工業用調整器

標準型およびニードル弁付 2 段式圧力調整器(容器用)

PRT-R (標準型)



DC050102

型式 PRT-R

酸素用	ストックNo. DC050102
窒素用	ストックNo. DC050103
水素用	ストックNo. DC050104
ヘリウム用	ストックNo. DC050105
アルゴン用	ストックNo. DC050106

用途： 容器用

継手： 入口側
酸素、窒素、アルゴン
W22-14山(袋ナット)
水素W22-14山(左) (袋ナット)
ヘリウムCGA350

出口側

M16×1.5(右)/(左)袋ナット
JIS2/3号ホース差し

圧力計： 1次側25MPa
2次側0.6MPa

2次側圧力計は他に0.2MPa、1.0MPa、1.5MPa
用も用意しております。ご指定下さい。

調整圧力：0.05～0.4MPa

放出流量：調整圧力0.25MPaのとき
100NL/min(酸素)

重量： 2,130g

PRT-SV-R

ニードル弁付



DC050202

型式 PRT-SV-R

酸素用	ストックNo. DC050202
窒素用	ストックNo. DC050203
水素用	ストックNo. DC050204
ヘリウム用	ストックNo. DC050205
アルゴン用	ストックNo. DC050206

用途： 容器用、ガスクロマトグラフ、ICP
発光分析、原子吸光分析用

継手： 入口側
酸素、窒素、アルゴン
W22-14山(袋ナット)
水素W22-14山(左) (袋ナット)
ヘリウムCGA350

出口側 ストレートニードル弁、
M16×1.5(右)/(左)袋ナット
JIS2/3号ホース差し

圧力計： 1次側25MPa
2次側0.6MPa

2次側圧力計は他に0.2MPa、1.0MPa、1.5MPa
用も用意しております。ご指定下さい。

調整圧力：0.05～0.4MPa

放出流量：調整圧力0.25MPaのとき
100NL/min(酸素)

重量： 2,150g

PRT-SL-R

ニードル弁付



DC050302

型式 PRT-SL-R

酸素用	ストックNo. DC050302
窒素用	ストックNo. DC050303
水素用	ストックNo. DC050304
ヘリウム用	ストックNo. DC050305
アルゴン用	ストックNo. DC050306

用途： 容器用、ガスクロマトグラフ、ICP
発光分析、原子吸光分析用

継手： 入口側
酸素、窒素、アルゴン
W22-14山(袋ナット)
水素W22-14山(左) (袋ナット)
ヘリウムCGA350

出口側L形ニードル弁、
M16×1.5(右)/(左)袋ナット
JIS2/3号ホース差し

圧力計： 1次側25MPa
2次側0.6MPa

2次側圧力計は他に0.2MPa、1.0MPa、1.5MPa
用を用意しております。ご指定下さい。

調整圧力：0.05～0.4MPa

放出流量：調整圧力0.25MPaのとき
100NL/min(酸素)

重量： 2,150g